



Použití:

LED páska LPH5060 PRO je určena pro nejnáročnější aplikace, zejména do provozů s trvalým svitem. Lze ji použít například ve výkladních skříních, chodbách, vitrínách, architektuře, pro osvětlení fasád, reklamních a vývěsních štítů, atd.

Technické parametry:

Napájecí napětí:	12V=
Spotřeba:	13W/m
Proud:	1,1A/m
Počet LED:	60ks/m
Teploty chromatičnosti:	3000K, 4000K a 6000K
Světelný tok:	1350, 1340 a 1320lm/m (6000, 4000K a 3000K)
Účinnost použitých LED:	130lm/W (6000K)
Účinnost ledpásku:	104lm/W (6000K)
Index podání barev:	vyšší než 80
Šířka:	12mm
Rozteč LED:	16,66mm
Dělitelnost:	každých 50mm
Životnost:	35000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%)
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +60st. C
Skladovací teplota:	-25 až +80st. C

Označování:

- LPH5060W PRO – studená bílá, cca 6000K
- LPH5060WN PRO – neutrální bílá, cca 4000K
- LPH5060WY PRO – teplá bílá, cca 3000K

Balení:

V kotoučích á 5m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

