



Použití:

LED páska LPQ3528 je určena pro aplikace liniového svícení kde je žádoucí vytvoření souvislé linie světla bez viditelných jednotlivých LED. Lze ji použít například ve výkladních skříních, chodbách, vitrínách, architektuře, pro osvětlení fasád, reklamních a vývěsních štítů, atd.

Technické parametry:

Napájecí napětí:	24V=
Spotřeba:	15W/m
Proud:	0,625A/m
Počet LED:	240ks/m
Teploty chromatičnosti:	3000K, 4000K a 6000K
Světelný tok:	1560, 1500 a 1440lm/m (6000, 4000K a 3000K)
Účinnost použitých LED:	130lm/W (6000K)
Účinnost ledpásku:	104lm/W (6000K)
Index podání barev:	vyšší než 75
Šířka:	10mm
Rozteč LED:	4,16mm
Dělitelnost:	každých 27mm
Životnost:	35000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%)
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +60st. C
Skladovací teplota:	-25 až +80st. C

Označování:

- LPQ35280W – studená bílá, cca 6000K
- LPQ3528WN – neutrální bílá, cca 4000K
- LPQ3528WY – teplá bílá, cca 3000K

Balení:

V kotoučích á 5m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

