


LED páska LP3528WY 2700K



Použití:

LED páska LP3528WY 2700K je určena pro standardní aplikace i do provozů s trvalým svitem. Lze ji použít například ve výkladních skříních, chodbách, vitrínách, architektuře, pro osvětlení fasád, reklamních a vývěsních štítů, atd.

Technické parametry:

Napájecí napětí:	12V=
Spotřeba:	max. 4,8W/m
Proud:	0,4A/m
Počet LED:	60ks/m
Teploty chromatičnosti:	2700K
Světelný tok:	340lm/m (2700K)
Účinnost použitých LED:	85lm/W (2700K)
Účinnost ledpásku:	71lm/W (2700K)
Šířka:	8mm
Rozteč LED:	16,66mm
Dělitelnost:	každých 50mm
Životnost:	35000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%)
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +40st. C
Skladovací teplota:	-25 až +80st. C

Označování:

- LP3528WY 2700K – teplá bílá, cca 2700K

Balení:

V kotoučích á 5m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

