

Popis a použití:

LED hvězdné nebe je dekorativní osvětlení pro vytvoření efektu hvězdné oblohy a lze jej využít i pro trvalé noční přisvětlení. Vhodným rozmístěním a různou intenzitou jednotlivých LED je možné dosáhnout podoby se skutečnou oblohou.


LED jsou v objímce a lze je instalovat do připravených otvorů v sádkkartonu, dřevotřísece, MDF deskách, atd. Pro napájení slouží dvojitka, délka dle dohody.

Technická specifikace:

Napájecí napětí:	12V=
Příkon:	0,01 až 1W, dle typu
Proud:	1 až 80mA, dle typu
Stupeň krytí:	IP54
Teploty chromatičnosti:	3000K, 4000K a 6000K
Průměr, délka:	13 x 20mm plast, 16 x 32mm nerez
Barva pouzdra:	stříbrná, černá, bílá (plastové), nebo nerez ocel
Délka vodiče:	dle dohody
Životnost:	35000 provozních hodin
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +40°C
Skladovací teplota:	-25 až +60°C

Označování:

- LSW, 0,5W, stříbrná, 2m - studená bílá, příkon 0,5W, stříbrné, vodič 2m
- LSWN, 0,1W, černá, 2m - neutrální bílá, příkon 0,1W, černé, vodič 2m
- LSWY, 1W, bílá, 3m - teplá bílá, příkon 1W, bílé, vodič 3m
- LSW, 0,3W, nerez, 2m - studená bílá, příkon 0,3W, nerez ocel, vodič 2m




LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

LIGHTRONIC®
679 07 KOTVRDOVICE 117
TEL.: 516 44 33 77
IČO: 255 777 43
WWW.LIGHTRONIC.CZ



LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz