

**Popis:**

LED čtecí lampa má celokovové provedení. V hlavici je zakomponovaná studeně bíle svítící dioda a v její horní části se nachází samostatný vypínač. Zdrojem světla je výkonná LED s optikou a úhlem svitu 30°. Kovovým ohebným ramenem je možno tvarovat lampu do požadovaného úhlu a směru svitu. LED lampa je zakončena patkou pro přišroubování na podložku a přívodním vodičem.

**Použití:**

Tyto lampy jsou určeny pro osvětlování pracovních míst strojů a zařízení, mixážních pultů a také v automobilech či obytných přívěsech, atd.

Světelný výkon LED čtecí lampy odpovídá cca 20W halogenové žárovce.

**Technické parametry:**

Napájecí napětí:	12V=
Proud:	0,25A
Vyzařovací úhel:	30°
Svítivost:	240lm
Teplota chromatičnosti:	cca 6000K (studená bílá)
Délka:	275mm (včetně patky)
Průměr hlavice:	30mm
Životnost:	35 000 provozních hodin

Cena čtecí ledlampy je 425Kč. Uvedená cena je bez DPH.

**LIGHTRONIC**, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: [info@lightronic.cz](mailto:info@lightronic.cz), tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: [www.lightronic.cz](http://www.lightronic.cz), [www.ledpaska.cz](http://www.ledpaska.cz), [www.ledzarovky.cz](http://www.ledzarovky.cz)

