



Přímo pro napětí 230V, bez externího zdroje.

Použití:

Řada svítidel UFO je určena pro osvětlování v interiérech, zabudováním svítidla do stropní, nejčastěji sádkartonové, desky. Kruhový tvar s plochým difuzorem neruší svým vzhledem a umožňuje univerzální použití i do dřevěných, laminátových a dalších materiálů. Připojením napájecích vodičů a vložením do připraveného otvoru je instalace dokončena. Polohu svítidla a jeho stabilitu zajišťují dva protilehlé držáky s pružinami. Svítidla pro napětí 230V se připojují přímo, bez nutnosti externího zdroje.

Technické parametry:

Napájecí napětí:	230V/50Hz, nebo 12V=
Příkon:	4, 8, 12, 16W
Průměr svítidel:	100, 140, 180, 240mm
Krytí:	IP65/IP20 (přední/zadní strana)

Světelný tok / příkon	4W	8W	12W	16W
světelný tok odpovídá cca klasické žárovce	30W	60W	75W	100W
teplá bílá (3000K)	228lm	646lm	912lm	1216lm
neutrální bílá (4000K)	240lm	680lm	960lm	1280lm
studená bílá (5600K)	252lm	714lm	1008lm	1344lm

Rozměry	UFO100	UFO140	UFO180	UFO240
průměr (mm)	100	140	180	240
průměr díry (mm)	76	115	140	200
hloubka (mm)	40	40	40	45

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

